


TAKE RACING TO THE NEXT LEVEL®

UNIVERSAL SEAT BRACKETS

INSTRUCTION MANUAL



YOUR SIM RACING JOURNEY STARTS HERE

We know you're eager to start racing! Take your time with the instructions and follow this guide to assemble your product. You'll be setting yourself up for success with following the instruction booklet to fully optimize your product.



**ASSEMBLY
VIDEO**

bit.ly/nlrbuild



**FOLLOW
US**

@next_level_racing

@nextlevelracingOfficial

@nextlvlracing

Next Level Racing

support@nextlevelracing.com

**TAKE RACING
TO THE NEXT LEVEL®**

[NEXTLEVELRACING.COM](https://nextlevelracing.com)

support@nextlevelracing.com



Video Instruction: bit.ly/nlrbuild

PRE-RACE CHECKS

WARNING

- Please do not use power tools for assembly as over tightening can damage your frame.
- If you require further support, consult the installation video or contact us at support@nextlevelracing.com
- Please ensure T-Nuts are correctly placed within the extrusion.
- Do not force parts together.
- Avoid cross threading bolts.
- Beware of sharp edges on the extrusion pieces.



If you require any support with your product please contact our friendly team at: support@nextlevelracing.com



WARNING

CHOKING HAZARD - Small parts not for children under 3 years or any individuals who have a tendency to place inedible objects in their mouths.




ASSEMBLY VIDEO

bit.ly/nlrbuild

IN THE BOX

*NOT TO SCALE






support@nextlevelracing.com



Video Instruction: bit.ly/nlrbuild


FGT



01

Slide the Seat all the way to the front to access the front Bolts on the Seat Sliders.


PARTS:
• NIL



02

Uninstall the 2 front Bolts securing the Seat to the Seat Sliders.


PARTS:
• NIL



03

Slide the Seat all the way to the back to access the rear Bolts on the Seat Sliders.

PARTS:
• NIL



04

Uninstall the 2 rear Bolts securing the Seat to the Seat Sliders.


PARTS:
• NIL



support@nextlevelracing.com




Video Instruction: bit.ly/nlrbuild




PARTS:
• NIL


05 Remove the Seat.




PARTS:
• 1 x Cross Bar.




06 Align the holes on the Cross Bar with the rear mounting holes on the Seat Sliders.




PARTS:
• 2 x Universal Seat Brackets.




07 Align the slots on the Universal Seat Brackets with the holes on the Cross Bar.



PARTS:
• 2 x M8 30mm Low Profile Bolts.
• 2 x M8 Flange Nuts.




08 Bolt through the Seat Sliders, Cross Bar and Universal Seat Brackets and secure with 2 x M8 Low Profile Bolts and Flange Nuts. Leave Bolts loosely tightened to allow installation of other parts in future steps.




PARTS:
• NIL

09 Slide the Seat Sliders assembly all the way to the front to access the front mounting holes on the Seat Sliders.



PARTS:
• NIL


10 Anlge the Universal Seat Brackets outwards to access the front mounting holes on the Seat Sliders.


11 Line up the holes on the Cross Bar with the front mounting holes on the Seat Sliders.

PARTS:

- 1x Cross Bar.




TIPS:
Use the same holes in the seat slider where the seat was attached too.



14 Slide the Seat Slider assembly all the way to the back and tighten the rear Bolts.

PARTS:


- NIL




12 Bolt through the Seat Sliders, Crossbar and Universal Seat Brackets and secure with 2 x M8 Low Profile Bolts and Flange Nuts. Leave Bolts loosely tightened to allow installation of other parts.

PARTS:

- 2x M8 30mm Low Profile Bolts.
- 2x M8 Flange Nuts.






15 Align your Seat between the Universal Seat Brackets and align the threaded inserts with the Universal Seat Bracket holes.

PARTS:


- NIL



13 Adjust the Universal Seat Brackets to match the width of your Seat and tighten the front Bolts to lock in place.

PARTS:


- NIL



16 Bolt through and secure with 4 x M8 Bolts and Washers.

PARTS:

- 4x M8 16mm Bolts.
- 4x M8 Washers.




NOTE:
Different seats may require hardware not provided.




support@nextlevelracing.com



Video Instruction: bit.ly/nlrbuild


GT TRACK



01

Slide the Seat all the way to the front to access the front Bolts on the Seat Sliders.


PARTS:
• NIL



02

Uninstall the 2 front Bolts securing the Seat to the Seat Sliders.


PARTS:
• NIL



03

Slide the Seat all the way to the back to access the rear Bolts on the Seat Slider.


PARTS:
• NIL



04


Uninstall the 2 rear Bolts securing the Seat to the Seat Sliders.

PARTS:
• NIL




PARTS:
• NIL

05 Remove the Seat.




PARTS:
• NIL


08 Slide the Seat Sliders all the way to the front to access the front Bolts on the Seat Sliders.




PARTS:
• 2 X Universal Seat Brackets.



06 Line up the rear slots on the Universal Seat Brackets with the rear mounting holes on the Seat Sliders.




PARTS:
• 2 x M8 16mm Low Profile Bolts.




• 2 x M8 Flange Nuts.



09 Align the mounting slots on the Universal Seat Brackets with the front mounting holes on the Seat Sliders. Bolt through and secure with 2 x M8 Low Profile Bolts and Flange Nuts.




PARTS:
• 2x M8 16mm Low Profile Bolts



• 2x M8 Flange Nuts




07 Bolt through and secure with 2 x M8 Low Profile Bolts and Washers. Leave Bolts loosely tightened to allow installation of other parts in future steps.




PARTS:
• NIL


10 Adjust Universal Seat Brackets to match the width of the Seat and tighten the Bolts to secure in place.



PARTS:
• 1 x Side Mounting Seat




11 Align your Seat between the Universal Seat Brackets and align the mounting threaded inserts with the Universal Seat Brackets holes.




PARTS:
• NIL

02 Remove the Seat assembly.



PARTS:
• 4x M8 16mm Bolts.





• 4x M8 Washers.




NOTE:
Different seats may require hardware not provided.

12 Bolt through and secure with 4 x M8 Bolts and Washers.




NOTE: Red circles show mounting holes.

PARTS:
• 2 x Universal Seat Brackets.





03 Align the mounting holes and slots on the Universal Seat Brackets with the mounting holes on the side of the GT Track Cockpit frame.

BOTTOM MOUNTING SEATS




PARTS:
• NIL

01 Uninstall the 4 x Bolts securing the Seat Frame to the GT Track Cockpit frame.



PARTS:
• 4 x M8 60mm Bolts
• 4 x M8 Washers
• 4 x M8 Flange Nuts




04 Bolt through and secure using the 4 x M8 Bolts and Washers previously uninstalled in Step 01 and Flange Nuts (provided in the kit of parts).



support@nextlevelracing.com





Video Instruction: bit.ly/nlrbuild



PARTS:
• NIL


05 Align the mounting slots in the Universal Seat Brackets with the threaded inserts in the bottom of the Seat Frame.



PARTS:
• 4 x M8 16mm Ultra Low Profile Bolts.




06 Bolt through and secure with 4 x M8 Ultra Low Profile Bolts (provided in the kit of parts).




PARTS:
• NIL

07 For angle and height adjustment, use the variety of mounting holes and slots provided on the Universal Seat Brackets.


GT_{ELITE} & FGT_{ELITE}



SIDE MOUNTING SEATS



PARTS:
• 2 x Universal Seat Brackets




01 Align the mounting slots on the Universal Seat Brackets with the T-Nuts in the Seat Slider assemblies.



support@nextlevelracing.com



Video Instruction: bit.ly/nlrbuild



NOTE: Leave Bolts finger tight to allow adjustment in future steps.

PARTS:

- 4 x M8 16mm Bolts




- 4 x M8 Washers




02

Bolt through and secure with 4 x M8 Bolts and Washers.




PARTS:

- Side Mounting Seat



03

Adjust Universal Seat Brackets to match the width of the Seat and tighten the Bolts to secure in place. Align the mounting holes on the Seat with the mounting holes on the Universal Seat Brackets.



PARTS:

- 4 x M8 16mm Bolts



- 4 x M8 Washers




NOTE: Bolts specs may vary depending on seat.

04

Bolt through and secure using 4 x M8 Bolts and Washers.

BOTTOM MOUNTING SEATS




PARTS:

- NIL

01

Uninstall the Ratchet Handles securing the Seat Slider Assemblies to the Base Members.




PARTS:

- NIL

02

Remove the Seat Slider Assemblies.




NOTE: Leave the Seat Slider Members aside for future steps.

PARTS:

- NIL


03

Uninstall the Countersunk Bolts securing the Seat Slider End Plates to the Seat Slider Members and remove the Seat Slider End Plates.





PARTS:
• NIL

04 Uninstall the End Caps at the rear of the Left and Right Base Members. Uninstall the upper Bolts and Washers that hold the Left and Right Base Members to the Rear Base Member.



PARTS:
• NIL

05 Uninstall 4 x T-Nuts from the upper outside channel of the Base Members where the Ratchet Handles were installed.




NOTE: Red dots are T-Nuts placement.


PARTS:
• 4 x Wide Full Width T-Nuts




06 Install the 4 x T-Nuts previously uninstalled in Step 05 into the top channel of the Base Members.



PARTS:
• 2 x M8 45mm Bolts
• 2 x M8 Washers
• 2 x 40x80 End Caps




07 Reinstall the Bolts, Washers and End Caps previously uninstalled in Step 04.




NOTE: Leave Bolts finger tight to allow adjustment in future steps.

PARTS:
• 4 x M8 16mm Bolts
• 4 x M8 Washers
• 2 x Universal Seat Brackets



08 Align the mounting slots on the Universal Seat Brackets with the T-Nuts previously installed in Step 06. Bolt through and secure with 4 x M8 Bolts and Washers.



PARTS:
• NIL



09 Align the Seat Sliders mounting holes, with the T-Nuts in the Seat Slider Members uninstalled in Step 02.



support@nextlevelracing.com



Video Instruction: bit.ly/nlrbuild





Repeat
on Rear
Side

PARTS:
• 4 x M8 16mm Ultra Low Profile Bolts



NOTE:
Different seats may require hardware not provided.



10 Bolt through and secure with 4 x M8 Ultra Low-Profile Bolts. Slide Seat backwards to access the front mounting holes and slide Seat forwards to access the rear mounting holes.



Repeat
on Front
Side


PARTS:
• NIL

13 Adjust the Seat to the desired distance from the pedals. Tighten the Bolts connecting the Universal Seat Brackets to the Base Members.




PARTS:
• NIL

11 Align the threaded holes on the end of the Seat Slider Members with the mounting holes on the Universal Seat Brackets.




PARTS:
• NIL

14 For angle and height adjustment use the variety of mounting holes and slots provided on the Universal Seat Brackets.



PARTS:
• 4 x Ratchet Handles



12 Bolt through and secure with 4 x Ratchet Handles previously uninstalled in Step 01.




support@nextlevelracing.com



Video Instruction: bit.ly/nlrbuild

MOTION PLATFORM V3





01

Align the mounting holes on the Motion V3 platform with the line-holes on the Universal Seat Brackets.


PARTS:

- 2x Universal Seat Brackets



PARTS:

- 4x M8 16mm Low Profile Bolts




- 4x M8 Flange Nuts



02

Bolt through and secure using 4 x M8 Low Profile Bolts and Flange Nuts.




PARTS:

- NIL

03

Adjust the Universal Seat Brackets to match the width of your Seat and tighten the Bolts to secure.



PARTS:

- NIL

04


Align your Seat between the Universal Seat Brackets and align the mounting threaded inserts of the Seat with the Universal Seat Brackets mounting holes.



support@nextlevelracing.com




Video Instruction: bit.ly/nlrbuild



PARTS:

- 4x M8 16mm Bolts



- 4x M8 Washers



05 Bolt through and secure with 4 x M8 Bolts and Washers.

NOTES

YOUR SETUP IS DONE

If you require further support with your product please contact our friendly team at: **support@nextlevelracing.com**



support@nextlevelracing.com



Video Instruction: bit.ly/nlrbuild

FR

NEXT LEVEL RACING® RÉGLAGE DE L'ANGLE ET DE LA HAUTEUR DES SIÈGES À MONTAGE INFÉRIEUR EN OPTION.

DÉMARRER

Étape 01. Reportez-vous à l'image. Désinstallez les boulons fixant les supports de siège GTELITE aux assemblages de glissières de siège.
Étape 02. Reportez-vous à l'image. Retirez les supports de siège GTELITE.
Étape 03. Reportez-vous à l'image. Désinstallez les poignées à cliquet fixant les assemblages de glissières de siège aux éléments de base.
Étape 04. Reportez-vous à l'image. Retirez les ensembles de glissières de siège.
Étape 05. Reportez-vous à l'image. Désinstallez les boulons à tête fraisée fixant les plaques d'extrémité de la glissière du siège aux éléments de la glissière du siège et retirez les plaques d'extrémité de la glissière du siège. REMARQUE : laissez les extrusions de côté pour les étapes ultérieures.
Étape 06. Reportez-vous à l'image. Désinstallez les embouts à l'arrière des membres de base. Désinstallez les boulons traversants supérieurs et les rondelles qui maintiennent les membres de base au membre arrière.
Étape 07. Reportez-vous à l'image. Désinstallez 4 x écrous en T du canal extérieur supérieur dans les éléments de base où les poignées à cliquet ont été installées.
Étape 08. Reportez-vous à l'image. Installez les 4 x T-Nuts précédemment désinstallés à l'étape 07 dans le canal supérieur des membres de base.
Étape 09. Reportez-vous à l'image. Réinstallez les boulons, rondelles et embouts précédemment désinstallés à l'étape 06.
Étape 10. Reportez-vous à l'image. Alignez les fentes de montage sur les supports de siège GTELITE avec les écrous en T précédemment installés à l'étape 08. Boulonnez et fixez avec 4 boulons et rondelles M8. REMARQUE : Laissez les boulons serrés à la main pour permettre le réglage dans les étapes futures.
Étape 11. Reportez-vous à l'image. Alignez les trous de montage de la glissière du siège avec les écrous en T dans les éléments de la glissière du siège désinstallés à l'étape 04.
Étape 12. Reportez-vous à l'image. Boulonnez et fixez à l'aide de 4 boulons à profil ultra bas M8. Faites glisser le siège vers l'avant pour accéder aux trous arrière et répétez.
Étape 13. Reportez-vous à l'image. Alignez les trous filetés à l'extrémité des éléments coulissants du siège avec les trous de montage sur les supports de siège GTELITE.

NL

NEXT LEVEL RACING® OPTIONELE ONDERSTE MONTAGE STOELEN HOEK- EN HOOGTEVERSTELLING.

BEGIN

Stap 01. Zie afbeelding. Maak de bouten los waarmee de GTELITE-stoelbeugels aan de stoelgeleiders zijn bevestigd.
Stap 02. Zie afbeelding. Verwijder de GTELITE-stoelbeugels.
Stap 03. Zie afbeelding. Verwijder de ratelhendels waarmee de stoelschuifconstructies aan de basisbalken zijn bevestigd.
Stap 04. Zie afbeelding. Verwijder de stoelschuifconstructies.
Stap 05. Zie afbeelding. Verwijder de verzonden bouten waarmee de eindplaten van de zadelschuif zijn bevestigd aan de zadelschuifbalken en verwijder de eindplaten van de zadelschuif. OPMERKING: Laat de extrusies opzij voor toekomstige stappen.
Stap 06. Zie afbeelding. Verwijder de eindkappen aan de achterkant van de basisbalken. Verwijder de bovenste door middel van bouten en ringen waarmee de basisbalken aan de achterste balk zijn bevestigd.
Stap 07. Zie afbeelding. Verwijder 4 x T-moeren van het bovenste buitenkanaal in de basisbalken waar de ratelhandgrepen waren geïnstalleerd.
Stap 08. Zie afbeelding. Installeer de 4 x T-Nuts die eerder in stap 07 zijn verwijderd in het bovenste kanaal van de basiselementen.
Stap 09. Zie afbeelding. Plaats de bouten, ringen en eindkappen terug die eerder in stap 06 zijn verwijderd.
Stap 10. Raadpleeg de afbeelding. Lijn de montagesleuven op de GTELITE-stoelbeugels uit met de T-moeren die eerder in stap 08 zijn geïnstalleerd. Schroef door en zet vast met 4 x M8-bouten en ringen. OPMERKING: Laat de bouten hand-vast aan zodat ze bij toekomstige stappen kunnen worden afgesteld.
Stap 11. Zie afbeelding. Lijn de montagegaten van de stoelschuif uit, met de T-moeren in de stoelschuifleden die in stap 04 zijn verwijderd.
Stap 12. Zie afbeelding. Schroef door en zet vast met 4 x M8 Ultra Low-Profiel bouten. Schuif de stoel naar voren om toegang te krijgen tot de achterste gaten en herhaal.
Stap 13. Raadpleeg de afbeelding. Lijn de schroefdraadgaten aan het uiteinde van de stoelschuifbalken uit met de montagegaten op de GTELITE-stoelbeugels.

IT

NEXT LEVEL RACING® REGOLAZIONE OPZIONALE DELL'ANGOLO E DELL'ALTEZZA DEI SEDILI CON MONTAGGIO INFERIORE.

COMINCIARE

Passaggio 01. Fare riferimento all'immagine. Disinstallare i bulloni che fissano le staffe del sedile GTELITE ai gruppi dei cursori del sedile.
Passaggio 02. Fare riferimento all'immagine. Rimuovere le staffe del sedile GTELITE.
Passaggio 03. Fare riferimento all'immagine. Disinstallare le maniglie a cricchetto che fissano i gruppi di scorrimento del sedile ai membri di base.
Passaggio 04. Fare riferimento all'immagine. Rimuovere i gruppi di scorrimento del sedile.
Passaggio 05. Fare riferimento all'immagine. Disinstallare i bulloni a testa svasata che fissano le piastre terminali del cursore del sedile ai membri del cursore del sedile e rimuovere le piastre terminali del cursore del sedile. NOTA: lasciare da parte le estrusioni per i passaggi futuri.
Passaggio 06. Fare riferimento all'immagine. Disinstallare i cappucci terminali sul retro dei membri di base. Disinstallare la tomaia attraverso i bulloni e le rondelle che fissano i membri di base al membro posteriore.
Passaggio 07. Fare riferimento all'immagine. Disinstallare 4 dadi a T dal canale esterno superiore nelle aste di base in cui sono state installate le maniglie a cricchetto.
Passaggio 08. Fare riferimento all'immagine. Installare i 4 dadi a T precedentemente disinstallati nel passaggio 07 nel canale superiore dei membri di base.
Passaggio 09. Fare riferimento all'immagine. Reinstallare i bulloni, le rondelle e i cappucci terminali precedentemente disinstallati al passaggio 06.
Passaggio 10. Fare riferimento all'immagine. Allineare le fessure di montaggio sulle staffe del sedile GTELITE con i dadi a T precedentemente installati al punto 08. Fissare e fissare con 4 bulloni e rondelle M8. NOTA: lasciare serrati i bulloni con le dita per consentire la regolazione nei passaggi successivi.
Passaggio 11. Fare riferimento all'immagine. Allineare i fori di montaggio del cursore del sedile con i dadi a T nei membri del cursore del sedile disinstallati nel passaggio 04.
Passaggio 12. Fare riferimento all'immagine. Fissare e fissare utilizzando 4 bulloni a profilo ultra basso M8. Far scorrere il sedile in avanti per accedere ai fori posteriori e ripetere.
Passaggio 13. Fare riferimento all'immagine. Allineare i fori filettati sull'estremità dei membri del cursore del sedile con i fori di montaggio sulle staffe del sedile GTELITE.

ES

NEXT LEVEL RACING® AJUSTE OPCIONAL DEL ÁNGULO Y LA ALTURA DE LOS ASIENTOS DE MONTAJE INFERIOR.

COMIENZO

Paso 01. Consulte la imagen. Desinstale los pernos que sujetan los soportes del asiento GTELITE a los conjuntos de deslizadores del asiento.
Paso 02. Consulte la imagen. Retire los soportes del asiento GTELITE.
Paso 03. Consulte la imagen. Desinstale las manijas de trinquete que aseguran los ensamblajes del deslizador del asiento a los miembros de la base.
Paso 04. Consulte la imagen. Retire los ensamblajes deslizantes del asiento.
Paso 05. Consulte la imagen. Desinstale los pernos avellanados que sujetan las placas de extremo del deslizador del asiento a los miembros del deslizador del asiento y retire las placas de extremo del deslizador del asiento. NOTA: Deje las extrusiones a un lado para futuros pasos.
Paso 06. Consulte la imagen. Desinstale las tapas de los extremos en la parte trasera de los miembros de la base. Desinstale los pernos pasantes superiores y las arandelas que sujetan los miembros de la base al miembro trasero.
Paso 07. Consulte la imagen. Desinstale 4 tuercas en T del canal exterior superior en los miembros de la base donde se instalaron las manijas de trinquete.
Paso 08. Consulte la imagen. Instale las 4 tuercas en T que desinstaló previamente en el paso 07 en el canal superior de los miembros base.
Paso 09. Consulte la imagen. Vuelva a instalar los pernos, las arandelas y las tapas de los extremos que desinstaló anteriormente en el paso 06.
Paso 10. Consulte la imagen. Alinee las ranuras de montaje en los soportes del asiento GTELITE con las tuercas en T previamente instaladas en el paso 08. Atornillelas y asegúrelas con 4 pernos y arandelas M8. NOTA: Deje los pernos apretados con los dedos para permitir el ajuste en pasos futuros.
Paso 11. Consulte la imagen. Alinee los orificios de montaje del deslizador del asiento con las tuercas en T en los miembros del deslizador del asiento desinstalados en el paso 04.
Paso 12. Consulte la imagen. Atornillelo y asegúrelo con 4 pernos de perfil ultrabajo M8. Deslice el asiento hacia adelante para acceder a los orificios traseros y repita.
Paso 13. Consulte la imagen. Alinee los orificios roscados en el extremo de los miembros deslizantes del asiento con los orificios de montaje en los soportes del asiento GTELITE.

DE

NEXT LEVEL RACING® OPTIONALE UNTEN MONTIERTE SITZE WINKEL- UND HÖHENVERSTELLUNG.

ANFANG

Schritt 01. Siehe Bild. Entfernen Sie die Schrauben, mit denen die GTELITE-Sitzhalterungen an den Sitzgleiterbaugruppen befestigt sind.
Schritt 02. Siehe Bild. Entfernen Sie die GTELITE-Sitzhalterungen.
Schritt 03. Siehe Bild. Deinstallieren Sie die Ratschengriffe, mit denen die Sitzgleiterbaugruppen an den Basiselementen befestigt sind.
Schritt 04. Siehe Bild. Entfernen Sie die Sitzgleiterbaugruppen.
Schritt 05. Siehe Bild. Entfernen Sie die Senkkopfschrauben, mit denen die Sitzgleiter-Endplatten an den Sitzgleiter-Elementen befestigt sind, und entfernen Sie die Sitzgleiter-Endplatten. HINWEIS: Lassen Sie die Extrusionen für zukünftige Schritte beiseite.
Schritt 06. Siehe Bild. Entfernen Sie die Endkappen auf der Rückseite der Basiselemente. Entfernen Sie die oberen durchgehenden Schrauben und Unterlegscheiben, die die Basiselemente am hinteren Element halten.
Schritt 07. Siehe Bild. Deinstallieren Sie 4 x T-Muttern vom oberen äußeren Kanal in den Basiselementen, wo die Ratschengriffe installiert waren.
Schritt 08. Siehe Bild. Installieren Sie die 4 x T-Muttern, die zuvor in Schritt 07 deinstalliert wurden, im oberen Kanal der Basiselemente.
Schritt 09. Siehe Bild. Bringen Sie die zuvor in Schritt 06 deinstallierten Schrauben, Unterlegscheiben und Endkappen wieder an.
Schritt 10. Siehe Bild. Richten Sie die Befestigungsschlitze an den GTELITE-Sitzhalterungen mit den T-Muttern aus, die zuvor in Schritt 08 installiert wurden. Schrauben Sie sie durch und sichern Sie sie mit 4 x M8-Schrauben und Unterlegscheiben. HINWEIS: Lassen Sie die Schrauben handfest angezogen, um eine Anpassung in zukünftigen Schritten zu ermöglichen.
Schritt 11. Siehe Bild. Richten Sie die Befestigungslöcher des Sitzgleiters mit den T-Muttern in den in Schritt 04 deinstallierten Sitzgleiterelementen aus.
Schritt 12. Siehe Bild. Durchschrauben und mit 4 x M8 Ultra-Low-Profil-Bolzen sichern. Schieben Sie den Sitz nach vorne, um Zugang zu den hinteren Löchern zu erhalten, und wiederholen Sie den Vorgang.
Schritt 13. Siehe Bild. Richten Sie die Gewindelöcher am Ende der Sitzgleiterelemente an den Befestigungslöchern an den GTELITE-Sitzhalterungen aus.

JP

NEXT LEVEL RACING® オプションのボトムマウントシートの角度と高さの調整。

始める

ステップ01.画像を参照してください。GTELITEシートブラケットをシートスライダアセンブリに固定しているボルトを取り外します。
ステップ02.画像を参照してください。GTELITEシートブラケットを取り外します。
ステップ03.画像を参照してください。シートスライダアセンブリをベースメンバーに固定しているラチェットハンドルを取り外します。
ステップ04.画像を参照してください。シートスライダアセンブリを取り外します。
ステップ05.画像を参照してください。シートスライダエンドプレートをシートスライダメンバーに固定している皿ボルトを外し、シートスライダエンドプレートを取り外します。注:将来の手順のために、押し出しを脇に置いておきます。
ステップ06.画像を参照してください。ベースメンバーの背面にあるエンドキャップを取り外します。ベースメンバーをリアメンバーに固定しているボルトとワッシャーを通してアッパーを取り外します。
ステップ07.画像を参照してください。ラチェットハンドルが取り付けられているベースメンバーの上部外側チャネルから4xTナットをアンインストールします。
ステップ08.画像を参照してください。ステップ07で以前にアンインストールした4つのTナットをベースメンバーのトップチャネルに取り付けます。
ステップ09.画像を参照してください。ステップ06で以前にアンインストールしたボルト、ワッシャー、エンドキャップを再取り付けします。
ステップ10.画像を参照してください。GTELITEシートブラケットの取り付けスロットを、前に手順08で取り付けしたTナットに合わせます。ボルトで固定し、4 xM8ボルトとワッシャーで固定します。注:将来の手順で調整できるように、ボルトを指で締めたまにします。
ステップ11.画像を参照してください。手順04で取り外したシートスライダメンバーのTナットに、シートスライダの取り付け穴を合わせます。
ステップ12.画像を参照してください。4 xM8超薄型ボルトを使用してボルトで固定します。シートを前方にスライドさせて後部の穴にアクセスし、繰り返します。
ステップ13.画像を参照してください。シートスライダメンバーの端にあるネジ穴をGTELITEシートブラケットの取り付け穴に合わせます。



CZ

NEXT LEVEL RACING® VOLITELNÉ NASTAVENÍ ÚHLU A VÝŠKY SEDADEL SPODNÍ MONTÁŽ

START

Krok 01. Viz obrázek. Odmontujte šrouby zajišťující držáky sedadla GTELITE k sestavám jezdců sedadel.

Krok 02. Viz obrázek. Demontujte držáky sedadla GTELITE.

Krok 03. Viz obrázek. Odinstalujte ráčnové rukojeti zajišťující sestavy jezdců sedadla k základním členům.

Krok 04. Viz obrázek. Demontujte sestavy jezdců sedadla.

Krok 05. Viz obrázek. Odmontujte zapuštěné šrouby zajišťující koncové desky jezdce sedadla k členům jezdce sedadla a odstraňte koncové desky jezdce sedadla. **POZNÁMKA:** Ponechte výlisky stranou pro budoucí kroky.

Krok 06. Viz obrázek. Odmontujte koncovky na zadní straně základních členů. Odmontujte horní průchozí šrouby a podložky, které drží základní členy k zadnímu členu.

Krok 07. Viz obrázek. Odinstalujte 4 x T-matice z horního vnějšího kanálu v základních členech, kde byly nainstalovány ráčnové rukojeti.

Krok 08. Viz obrázek. Nainstalujte 4 x T-matice dříve odinstalované v kroku 07 do horního kanálu základních členů.

Krok 09. Viz obrázek. Znovu nainstalujte šrouby, podložky a koncovky, které byly dříve odinstalovány v kroku 06.

Krok 10. Viz obrázek. Zarovnejte montážní šterbiny na GTELITE sedlových konzolách s T-maticemi dříve nainstalovanými v kroku 08. Přisluhujte a zajištěte pomocí 4 šroubů a podložek M8. **POZNÁMKA:** Nechte šrouby pevně utažené, aby bylo možné nastavení v budoucích krocích.

Krok 11. Viz obrázek. Zarovnejte montážní otvory jezdce sedadla s T-maticemi v členech jezdce sedadla odinstalovanými v kroku 04.

Krok 12. Viz obrázek. Prošroubujte a zajištěte pomocí 4 šroubů M8 Ultra Low-Profile. Posuňte sedadlo dopředu, abyste získali přístup k zadním otvorům, a opakujte.

Krok 13. Viz obrázek. Zarovnejte otvory se závitem na konci členů posuvného členu sedadla s montážními otvory na konzolách sedadla GTELITE.

PL

NEXT LEVEL RACING® OPCJONALNA REGULACJA KĄTA I WYSOKOŚCI FOTELE MONTOWANYCH NA DOLE

POCZĄTEK

Шаг 01. Обратитесь к изображению. Снимите болты, крепящие кронштейны сиденья GTELITE к узлам ползунков сиденья.

Шаг 02. Обратитесь к изображению. Снимите кронштейны сиденья GTELITE.

Шаг 03. Обратитесь к изображению. Снимите хляповые рукоятки, которыми узлы ползуна сиденья крепятся к базовым элементам.

Шаг 04. Обратитесь к изображению. Снимите ползунки сиденья в сборе.

Шаг 05. Обратитесь к изображению. Снимите болты с потайной головкой, крепящие торцевые пластины ползуна седла к элементам ползуна седла, и снимите торцевые пластины ползуна седла. ПРИМЕЧАНИЕ. Оставьте выступы в стороне для будущих шагов.

Шаг 06. Обратитесь к изображению. Снимите торцевые заглушки на задней части базовых элементов. Снимите верхнюю часть с помощью болтов и шайб, которые крепят базовые элементы к заднему элементу.

Шаг 07. Обратитесь к изображению. Удалите 4 Т-образных гайки из верхнего внешнего канала в базовых элементах, где были установлены рукоятки с хляповым механизмом.

Шаг 08. Обратитесь к изображению. Установите 4 Т-образных гайки, снятые ранее на шаге 07, в верхний канал базовых элементов.

Шаг 09. Обратитесь к изображению. Установите на место болты, шайбы и торцевые заглушки, снятые ранее на шаге 06.

Шаг 10. Обратитесь к изображению. Совместите монтажные пазы на кронштейнах сиденья GTELITE с Т-образными гайками, ранее установленными на шаге 08. Вверните болты и закрепите их четырьмя болтами М8 и шайбами.

ПРИМЕЧАНИЕ. Оставьте болты затянутыми вручную, чтобы можно было выполнить регулировку в следующих шагах.

Шаг 11. Обратитесь к изображению. Совместите монтажные отверстия ползуна сиденья с Т-образными гайками в элементах ползуна сиденья, снятыми на шаге 04.

Шаг 12. Обратитесь к изображению. Вкрутите и закрепите с помощью 4 сверхнизкопрофильных болтов М8. Сдвиньте сиденье вперед, чтобы получить доступ к задним отверстиям, и повторите.

Шаг 13. Обратитесь к изображению. Совместите резьбовые отверстия на концах ползунков сиденья с монтажными отверстиями на кронштейнах сиденья GTELITE.

Крок 01. Патр zdjęcie. Odkręć śruby mocujące wsporniki siedziska GTELITE do zespołów suwaków siedziska.

Крок 02. Патр zdjęcie. Wymontuj wsporniki siedziska GTELITE.

Крок 03. Патр obraz. Odinstaluj uchwyty zapadkowe mocujące zespoły suwaka siedziska do elementów podstawy.

Крок 04. Патр zdjęcie. Wymontuj zespoły suwaków siedziska.

Крок 05. Патр zdjęcie. Odkręć śruby z łbem stożkowym mocujące płyty końcowe suwaka siedziska do elementów suwaka siedziska i zdejmij płyty końcowe suwaka siedziska. UWAGA: Odłóż wytłoczenia na bok dla przyszłych kroków.

Крок 06. Патр zdjęcie. Odinstaluj zaślepki z tyłu elementów podstawy. Odinstaluj górną część za pomocą śrub i podkładek, które mocują elementy podstawy do elementu tylnego.

Крок 07. Патр zdjęcie. Odinstaluj 4 x nakrętki teowe z górnego kanału zewnętrznego w elementach podstawy, w których zainstalowano uchwyty zapadkowe.

Крок 08. Патр zdjęcie. Zainstaluj 4 x T-Nuts, które zostały wcześniej odinstalowane w kroku 07, w górnym kanale elementów podstawowych.

Крок 09. Патр zdjęcie. Ponownie zainstaluj śruby, podkładki i zaślepki, które zostały wcześniej odinstalowane w kroku 06.

Крок 10. Odnieś się do obrazu. Dopasuj szczeliny montażowe we wspornikach siedziska GTELITE do nakrętek teowych zainstalowanych wcześniej w kroku 08. Przykręć i zabezpiecz za pomocą 4 śrub M8 i podkładek. UWAGA: Pozostaw śruby dokręcone palcami, aby umożliwić regulację w kolejnych krokach.

Крок 11. Odnieś się do obrazu. Dopasuj otwory montażowe suwaka siedziska z nakrętkami teowymi w elementach suwaka siedziska, które zostały zdemontowane w kroku 04.

Крок 12. Odnieś się do obrazu. Przykręć i zabezpiecz za pomocą 4 śrub ultraniskoprofilowych M8. Przesuń siedzenie do przodu, aby uzyskać dostęp do tylnych otworów i powtórz.

Крок 13. Odnieś się do obrazu. Dopasuj gwintowane otwory na końcu elementów ślizgowych siedziska do otworów montażowych we wspornikach siedziska GTELITE.

AR

فوائد "NEXT LEVEL RACING"

قدوة أفضل: تاقاقرزىن تاسيكت GTLEITE دوقۇر لىرەمىسەلەك كىچىق مەقۇسۇلارنىڭ يۇڭىنىڭ 01. ئۇچۇشۇپلا

GTLEITE دوقۇر لىرەمىسەلەك مەقۇسۇلارنىڭ 02. ئۇچۇشۇپلا

دوقۇشۇپلا، شىغۇل دوقۇرلا قۇزۇن تاشچىرەت يۇڭىنىڭ تاقۇشۇپلا شىغۇل تاسيكتىن ئۇچۇشۇپلا 03. ئۇچۇشۇپلا

دوقۇشۇپلا قۇزۇن تاشچىرەت قۇلۇپ مەقۇسۇلارنىڭ 04. ئۇچۇشۇپلا

قىيىنچىلىق تەسۋىرلەش ئۇچۇشۇپلا تاشچىرەت قۇلۇپ مەقۇسۇلارنىڭ 05. ئۇچۇشۇپلا

شىغۇل دوقۇشۇپلا تاشچىرەت قۇلۇپ مەقۇسۇلارنىڭ 06. ئۇچۇشۇپلا

دوقۇشۇپلا شىغۇل دوقۇشۇپلا تاشچىرەت قۇلۇپ مەقۇسۇلارنىڭ 07. ئۇچۇشۇپلا

دوقۇشۇپلا شىغۇل دوقۇشۇپلا تاشچىرەت قۇلۇپ مەقۇسۇلارنىڭ 08. ئۇچۇشۇپلا

دوقۇشۇپلا شىغۇل دوقۇشۇپلا تاشچىرەت قۇلۇپ مەقۇسۇلارنىڭ 09. ئۇچۇشۇپلا

دوقۇشۇپلا شىغۇل دوقۇشۇپلا تاشچىرەت قۇلۇپ مەقۇسۇلارنىڭ 10. ئۇچۇشۇپلا

دوقۇشۇپلا شىغۇل دوقۇشۇپلا تاشچىرەت قۇلۇپ مەقۇسۇلارنىڭ 11. ئۇچۇشۇپلا

دوقۇشۇپلا شىغۇل دوقۇشۇپلا تاشچىرەت قۇلۇپ مەقۇسۇلارنىڭ 12. ئۇچۇشۇپلا

دوقۇشۇپلا شىغۇل دوقۇشۇپلا تاشچىرەت قۇلۇپ مەقۇسۇلارنىڭ 13. ئۇچۇشۇپلا



support@nextlevelracing.com



Video Instruction: bit.ly/nlrbuild

CN

NOTES

NEXT LEVEL RACING® 可选的底部安装座椅角度和高度调整。

开始

- 步骤 01. 参考图片。卸下将 GTELITE 座椅支架固定到座椅滑块组件的螺栓。
- 步骤 02. 参考图片。拆下 GTELITE 座椅支架。
- 步骤 03. 参考图片。卸下将座椅滑块组件固定到底座构件上的棘轮手柄。
- 步骤 04. 参考图片。拆下座椅滑块组件。
- 步骤 05. 参考图片。卸下将座椅滑块端板固定到座椅滑块构件上的埋头螺栓，然后卸下座椅滑块端板。注意：将挤压件放在一边以备将来使用。
- 步骤 06. 参考图片。卸下基座成员后部的端盖。通过将底座构件固定到后部构件的螺栓和垫圈卸下鞋面。
- 步骤 07. 参考图片。从安装棘轮手柄的底座成员的上部外部通道中卸下 4 个 T 形螺母。
- 步骤 08. 参考图片。将先前在步骤 07 中卸载的 4 个 T 形螺母安装到 Base Members 的顶部通道中。
- 步骤 09. 参考图像。重新安装之前在步骤 06 中卸载的螺栓、垫圈和端盖。
- 第 10 步。参考图像。将 GTELITE 座椅支架上的安装槽与之前在步骤 08 中安装的 T 形螺母对齐。用 4 个 M8 螺栓和垫圈固定并穿过螺栓。注意：让螺栓用手拧紧，以便在以后的步骤中进行调整。
- 第 11 步。参考图像。将座椅滑块安装孔与在步骤 04 中卸下的座椅滑块构件中的 T 形螺母对齐。
- 第 12 步。参考图像。使用 4 个 M8 超薄型螺栓固定并固定。向前滑动座椅以进入后孔并重复。
- 第 13 步。参考图像。将座椅滑块部件末端的螺纹孔与 GTELITE 座椅支架上的安装孔对齐。



support@nextlevelracing.com

NOTES



Video Instruction: bit.ly/nlrbuild

NOTES

SK

NEXT LEVEL RACING® –

VOLITEĽNÉ NASTAVENIE UHLA A VÝŠKY SEDADIEL – SPODNÁ MONTÁŽ

ŠTART

Krok 01. Pozri obrázok. Odmontujte skrutky zaistujúce držiaky sedadla GTELITE k zostavám jazdcov sedadla.

Krok 02. Pozri obrázok. Odmontujte držiaky sedadla GTELITE.

Krok 03. Pozri obrázok. Odmontujte račňové rukoväti zaistujúce zostavy jazdcov sedadla k základným členom.

Krok 04. Pozri obrázok. Odmontujte zostavy jazdcov sedadla.

Krok 05. Pozri obrázok. Odmontujte zapustené skrutky zaistujúce koncové dosky jazdca sedadla k členom jazdca sedadla a odstráňte koncové dosky jazdca sedadla.

POZNÁMKA: Ponechajte výlisky bokom pre budúce kroky.

Krok 06. Pozri obrázok. Odmontujte koncovky na zadnej strane základných členov. Odmontujte hornú priechodnú skrutku a podložky, ktoré držia základný člen k zadnému členu.

Krok 07. Pozri obrázok. Odiinštalujte 4× T-matice z horného vonkajšieho kanála v základných členoch, kde boli nainštalované račňové rukoväti.

Krok 08. Pozri obrázok. Nainštalujte 4× T-matice, ktoré boli odiinštalované v kroku 07, do horného kanála základných členov.

Krok 09. Pozri obrázok. Znovu nainštalujte skrutky, podložky a koncovky, ktoré boli odiinštalované v kroku 06.

Krok 10. Pozri obrázok. Zarovnajte montážne štrbiny na konzolách sedadla GTELITE s T-maticami, ktoré boli predtým nainštalované v kroku 08. Priskrutkujte a zaistite pomocou 4 skrutiek a podložiek M8.

POZNÁMKA: Nechajte skrutky pevne utiahnuté, aby bolo možné nastavenie v budúcich krokoch.

Krok 11. Pozri obrázok. Zarovnajte montážne otvory jazdca sedadla s T-maticami v členoch jazdca sedadla odiinštalovanými v kroku 04.

Krok 12. Pozri obrázok. Priskrutkujte a zaistite pomocou 4 skrutiek M8 Ultra Low-Profile. Posuňte sedadlo dopredu, aby ste získali prístup k zadným otvorom, a opakujte.

Krok 13. Pozri obrázok. Zarovnajte závitové otvory na konci členov posuvného člena sedadla s montážnymi otvormi na konzolách sedadla GTELITE.

HU

NEXT LEVEL RACING® – OPCIONÁLIS ÜLÉSSZÖG- ÉS ÜLÉSMAGASSÁG-BEÁLLÍTÁS – ALSÓ RÖGZÍTÉS

KEZDÉS

1. lépés. Lásd az ábrát. Távolítsa el a GTELITE ülés konzolokat az ülés csúszka-szerelvényekhez rögzítő csavarokat.
2. lépés. Lásd az ábrát. Távolítsa el a GTELITE ülés konzolokat.

3. lépés. Lásd az ábrát. Távolítsa el az üléscsúszka-szerelvényeket az alapelemekhez rögzítő racsnis fogantyúkat.
4. lépés. Lásd az ábrát. Távolítsa el az üléscsúszka-szerelvényeket.
5. lépés. Lásd az ábrát. Távolítsa el az üléscsúszka véglemezeit az üléscsúszka elemeihez rögzítő süllyesztett fejű csavarokat, majd távolítsa el az üléscsúszka véglemezeit.
MEGJEGYZÉS: Tegye félre a profilokat a későbbi lépésekhez.
6. lépés. Lásd az ábrát. Távolítsa el az alapelemek hátulján található végzáró sapkákat. Távolítsa el a felső átmenő csavart és az alátéteket, amelyek az alapelemet a hátsó elemhez rögzítik.
7. lépés. Lásd az ábrát. Távolítsa el a 4× T-anyát az alapelemek felső külső csatornájából, ahol a racsnis fogantyúk voltak felszerelve.
8. lépés. Lásd az ábrát. Szerelje be a 07. lépésben eltávolított 4× T-anyát az alapelemek felső csatornájába.
9. lépés. Lásd az ábrát. Szerelje vissza a 06. lépésben eltávolított csavarokat, alátéteket és végzáró sapkákat.
10. lépés. Lásd az ábrát. Igazítsa a GTELITE üléskonzolokon található rögzítőnyílásokat a 08. lépésben korábban beszerelt T-anyákhoz. Csavarozza össze és rögzítse 4× M8 csavarral és alátétekkel.
MEGJEGYZÉS: Hagyja a csavarokat lazán meghúzva, hogy a későbbi lépésekben lehetőség legyen a beállításra.
11. lépés. Lásd az ábrát. Igazítsa az üléscsúszka rögzítőfuratait a 04. lépésben eltávolított üléscsúszka-elemekben található T-anyákhoz.
12. lépés. Lásd az ábrát. Csavarozza össze és rögzítse 4× M8 Ultra Low-Profile csavarral. Tolja előre az ülést, hogy hozzáférjen a hátsó furatokhoz, majd ismétlje meg.
13. lépés. Lásd az ábrát. Igazítsa az üléscsúszka elemeinek végén található menetes furatokat a GTELITE üléskonzolok rögzítőfurataihoz.



support@nextlevelracing.com